



Aspirateur de fumées mobile PROSTAR^{MC} JR



ProStarTM
By Linde

- Caractéristiques :**
- Bras de capture flexible, 3 m (10 pieds), articulé de l'extérieur;
 - Moteur blindé avec ventilateur extérieur de 1,5 HP produisant 2000 m³/h (1200 pi³/min) à la hotte;
 - Filtre de 66 cm (26 pouces), en fibre nanométrique (MERV 15), facile à entretenir;
 - Démarreur rotatif, cordon d'alimentation de 4,6 m (15 pouces), roulettes.

- Avantages :**
- Aspirateur compact, mobile, fonctionnant à 120 volts, monophasé;
 - Capture à la source, ce qui permet d'avoir de l'air plus propre;
 - Conforme aux lignes directrices de l'OSHA en matière de contrôle des fumées de soudage.

Garder la zone de respiration sûre requiert que votre main-d'œuvre puisse réellement se servir de l'aspirateur de fumées à la source même de ces fumées. C'est pourquoi il vous faut un aspirateur de fumées mobile comme notre PROSTAR JR : la taille des particules de fumées de soudage, poussières et autres contaminants en suspension qu'il peut filter grâce à son filtre de fibre nanométrique MERV 15 va jusqu'à 0,5 micron.

Son bras articulé qui en permet la capture est l'élément clé, car on peut l'installer facilement exactement là où on en a besoin; les fumées et poussières passent à l'intérieur du bras sans toucher ses points pivotants et orientables. La force d'aspiration et la rapidité de capture des fumées et poussières du PROSTAR JR permettent aux opérateurs de capturer et de filtrer ces fumées et poussières mieux que ne réussissent à le faire les hottes des modèles concurrents.

Le filtre primaire Comprend une cartouche filtrante en fibre nanométrique

La cartouche filtrante MERV 15 efficace capture les particules à un niveau submicronique; la poussière est facilement délogeable avec de l'air comprimé étant donné la technologie de chargement de son revêtement utilisée pour sa fabrication.



DIVP-5-JR-26NF

Efficiéce :	cartouche filtrante MERV 15
Médium filtrant :	fibre nanométrique
Zone de filtration :	29,7 m ² (320 pi ²)
Revêtement :	ignifuge
Obturbateur d'extrémité :	ouvert/fermé
Méthode de nettoyage :	air comprimé
Température maximale :	82° C / 180° F
Bride :	aucune



Dimensions

Numéro de pièce	Bras L. en m (pi)	Bras Diam. en cm (po)	Poids net en kg (lb)	Dimensions du produit en cm (po)		
				Largeur [A] en cm (en po)	Hauteur [C] en cm (en po)	Profondeur [B] en cm (en po)
Aspirateur PROSTAR JR avec bras de capture articulé extérieur						
PRSFREDJR-015N1	3 (10)	15 (6)	130 (287)	82,5 (32,5)	292 (115)	84 (33)

Spécifications techniques

Numéro de pièce	Moteur (HP)	Alimentation		Débit d'air m ³ /h (pi ³ /min)	Longueur du cordon en m (pi)	Longueur du bras en m (pi)
		Phase (Hz)	à 120 V (A)			
Aspirateur PROSTAR JR avec bras de capture articulé extérieur						
PRSFREDJR-015N1	1,5	mono/60Hz	13,2	2000 (1200)	4,6 (15)	3 (10)

Contactez Linde dès aujourd'hui

Pour plus d'informations, communiquez avec votre succursale la plus proche en téléphonant au **1 800 225-8247** ou consultez notre localisateur de magasins au www.lindecana.ca/magasins.

Linde Canada inc.

1, City Centre Drive, bureau 1200, Mississauga (Ontario), L5B 1M2
www.lindecana.ca