



## Linde Services: Fiche de référence des équipements

### Spécifications de la pompe

Type : 360F sans flamme

Débit maximal : 169 m<sup>3</sup>/min

Température maximale avec tuyau : 80 °C

Température maximale sans tuyau : 80 °C

Pression maximale : 4000 PSI (27579 kPa)

Volume maximal de LN<sub>2</sub> : 7 000 m<sup>3</sup> N<sub>2</sub> liquide

Longueur : 15.5 m

Largeur : 2.6 m

Hauteur : 4 m

Poids nominal brut du véhicule : 35450 kg

---

### Équipement standard d'une pompe

Raccords du client : ½ po (12.7 mm), ¾ po (19.1 mm), 1 po (25.4 mm),  
(Femelle NPT) 1½ po (38.1 mm), 2 po (50.8 mm)

Dispositifs de sécurité : 250 psi (1,724 kPa), 400 psi (2,758 kPa),  
600 psi (4,137 kPa), 1,200 psi (8,274 kPa),  
3,000 psi (20,684 kPa)

Tuyau : 100 pi (30.48 m) N<sub>2</sub> gazeux / 10 pi (3.05 m) N<sub>2</sub> liquide

#### Linde Services Canada

1 City Centre Drive, Suite 1200, Mississauga, Ontario, L5B 1M2

Téléphone : 1-800-225-8247, Courriel : [LSCI@linde.com](mailto:LSCI@linde.com) | [www.lindecana.ca/shop/fr/ca/home](http://www.lindecana.ca/shop/fr/ca/home)

« Linde » est une dénomination sociale utilisée par Linde plc et ses sociétés affiliées. Le logo Linde, le terme « Linde » ainsi qu'IN2ERT sont des marques commerciales ou des marques déposées de Linde plc ou de ses sociétés affiliées. Les informations contenues dans le présent document sont mises à la disposition du personnel techniquement qualifié, qui peut les utiliser à sa propre discrétion et à ses propres risques, sans aucune garantie, quelle qu'elle soit. Copyright © 2021. Linde plc. 05/2021 P-40-4818

**Rendre notre mode encore plus productif**