



Linde Services: Fiche de référence des équipements

Spécifications des remorques-tubes

Type : Remorque-tubes jumbo

Débit maximal : Selon le détendeur

Température maximale : Ambient

Pression maximale : 2640 PSI (18202 kPa)

Capacité de N₂ gazeux : 4 000 m³

Longueur : 12.5 m

Largeur : 2.5 m

Hauteur : 3.3 m

Poids nominal brut du véhicule : 31500

Équipement standard d'une remorque-tubes

Raccords du client : ½ po (12.7 mm), ¾ po (19.1 mm), 1 po (25.4 mm),
(Femelle NPT) 1½ po (38.1 mm)

Dispositifs de sécurité : 3 x 300 PSI (2068 kPa)

Sécurité et raccords : 100 PSI (689 kPa), 250 PSI (1724 kPa),
400 PSI (2758 kPa), 600 PSI (4137 kPa),
900 PSI (6205 kPa)

** Détendeurs et flexibles sur demande*

Linde Services Canada

1 City Centre Drive, Suite 1200, Mississauga, Ontario, L5B 1M2

Téléphone : 1-800-225-8247, Courriel : LSCI@linde.com | www.lindecana.ca/shop/fr/ca/home

« Linde » est une dénomination sociale utilisée par Linde plc et ses sociétés affiliées. Le logo Linde, le terme « Linde » ainsi qu'IN2ERT sont des marques commerciales ou des marques déposées de Linde plc ou de ses sociétés affiliées. Les informations contenues dans le présent document sont mises à la disposition du personnel techniquement qualifié, qui peut les utiliser à sa propre discrétion et à ses propres risques, sans aucune garantie, quelle qu'elle soit. Copyright © 2021. Linde plc. 05/2021 P-40-4818

Rendre notre mode encore plus productif