Linde Services:
Fiche de référence des équipements

Spécifications des remorques-tubes

Type :	Remorque-tubes multi
Débit maximal :	Selon le détendeur
Température maximale :	Ambiant
Pression maximale :	2640 PSI (18202 kPa)
Capacité de N_2 gazeux :	1 800 m^3
Longueur :	8.3 m
Largeur :	2.4 m
Hauteur :	3 m
Poids nominal brut du véhicule :	22920

Équipement standard d'une remorque-tubes

Raccords du client : *(Femelle NPT)*	½ po (12.7 mm), ¾ po (19.1 mm), 1 po (25.4 mm), 1½ po (38.1 mm)
Dispositifs de sécurité :	3 x 300 PSI (2068 kPa)
Sécurité et raccords :	100 PSI (689 kPa), 250 PSI (1724 kPa), 400 PSI (2758 kPa), 600 PSI (4137 kPa), 900 PSI (6205 kPa)

** Détendeurs et flexibles sur demande*

Linde Services Canada
1 City Centre Drive, Suite 1200, Mississauga, Ontario, L5B 1M2
Téléphone : 1-800-225-8247, Courriel : LSCI@linde.com | www.lindecanada.ca/shop/fr/ca/home

« Linde » est une dénomination sociale utilisée par Linde plc et ses sociétés affiliées. Le logo Linde, le terme « Linde » ainsi qu'IN2ERT sont des marques commerciales ou des marques déposées de Linde plc ou de ses sociétés affiliées. Les informations contenues dans le présent document sont mises à la disposition du personnel techniquement qualifié, qui peut les utiliser à sa propre discrétion et à ses propres risques, sans aucune garantie, quelle qu'elle soit. Copyright © 2021. Linde plc. 05/2021 P-40-4818

Rendre notre mode encore plus productif