Linde Services:
Fiche de référence des équipements

Spécifications des véhicules

Type :	Véhicule 100
Méthode de vaporisation :	Ambiant et vapeur
Débit maximal :	9 m^3/min *avec vapeur* | 9 m^3/min *sans vapeur*
Température maximale :	80 ^{0}C *avec vapeur*
Pression maximale :	250 PSI (1724 kPa)
Capacité de N_2 liquide :	7 000 m^3 N_2
Longueur :	12.5 m
Largeur :	2.6 m
Hauteur :	3.8 m
Poids nominal brut du véhicule :	25000 kg

* Alimentation en vapeur fournie par le client à une pression de 100 à 125 psi (689 à 862 kPa) (raccords de vapeur de 1 po sur le TMVU)

Équipement standard d'un véhicule

Raccords du client : *(Femelle NPT)*	½ po (12.7 mm), ¾ po (19.1 mm), 1 po (25.4 mm), 1½ po (38.1 mm), 2 po (50.8 mm)
Dispositifs de sécurité :	3 x 300 PSI (2068 kPa)
Tuyau :	100 pi (30.48 m) N_2 gazeux / 10 pi (3.05 m) N_2 liquide

Linde Services Canada
1 City Centre Drive, Suite 1200, Mississauga, Ontario, L5B 1M2
Téléphone : 1-800-225-8247, Courriel : LSCI@linde.com | www.lindecanada.ca/shop/fr/ca/home

« Linde » est une dénomination sociale utilisée par Linde plc et ses sociétés affiliées. Le logo Linde, le terme « Linde » ainsi qu'IN2ERT sont des marques commerciales ou des marques déposées de Linde plc ou de ses sociétés affiliées. Les informations contenues dans le présent document sont mises à la disposition du personnel techniquement qualifié, qui peut les utiliser à sa propre discrétion et à ses propres risques, sans aucune garantie, quelle qu'elle soit. Copyright © 2021. Linde plc. 05/2021 P-40-4818

Rendre notre mode encore plus productif