



Linde Services: Fiche de référence des équipements

Spécifications des véhicules

Type : Véhicule MVE

Méthode de vaporisation : Ambient

Débit maximal : 9 m³/min *avec vapeur* | 9 m³/min *sans vapeur*

Température maximale : S.O. *avec vapeur*

Pression maximale : 250 PSI (1724 kPa)

Capacité de N₂ liquide : 7 000 m³ N₂

Longueur : 12.5 m

Largeur : 2.6 m

Hauteur : 3.8 m

Poids nominal brut du véhicule : 24500 kg

* Alimentation en vapeur fournie par le client à une pression de 100 à 125 psi (689 à 862 kPa) (raccords de vapeur de 1 po sur le TMVU)

Équipement standard d'un véhicule

Raccords du client : ½ po (12.7 mm), ¾ po (19.1 mm), 1 po (25.4 mm),
(Femelle NPT) 1½ po (38.1 mm), 2 po (50.8 mm)

Dispositifs de sécurité : 3 x 300 PSI (2068 kPa)

Tuyau : 100 pi (30.48 m) N₂ gazeux / 10 pi (3.05 m) N₂ liquide

Linde Services Canada

1 City Centre Drive, Suite 1200, Mississauga, Ontario, L5B 1M2

Téléphone : 1-800-225-8247, Courriel : LSCI@linde.com | www.lindecana.ca/shop/fr/ca/home

« Linde » est une dénomination sociale utilisée par Linde plc et ses sociétés affiliées. Le logo Linde, le terme « Linde » ainsi qu'IN2ERT sont des marques commerciales ou des marques déposées de Linde plc ou de ses sociétés affiliées. Les informations contenues dans le présent document sont mises à la disposition du personnel techniquement qualifié, qui peut les utiliser à sa propre discrétion et à ses propres risques, sans aucune garantie, quelle qu'elle soit. Copyright © 2021. Linde plc. 05/2021 P-40-4818

Rendre notre mode encore plus productif