

## Kolbendruckminderer mit Durchflusswähler. Medizinischer Sauerstoff O<sub>2</sub>.



- Auf einen Blick**
- Medizinischer Druckminderer zur Versorgung von bis zu drei Verbrauchern
  - Fest eingestellt auf Entnahmedruck 4,5 bar
  - In drei verschiedenen Durchflussbereichen lieferbar: 1-15 l/min, 0,5-5 l/min, 0,1-1 l/min
  - Integriertes Abblaseventil
  - Rastergriff mit Blendscheibe zur direkten und sicheren Einstellung der Entnahmemenge
  - Einsatz in der Notfallmedizin, Klinikbereich und im Heimgebrauch
  - Wahlweise stehendes oder liegendes Manometer

### Lieferprogramm

Ausführung	Flow	Eingang	Art	Material-Nr.
Druckminderer	1-15 l/min	3/4"	HD Mano senkrecht	930005045
Druckminderer	0,5-5 l/min	3/4"	HD Mano senkrecht	930005046
Druckminderer	0,1-1 l/min	3/4"	HD Mano senkrecht	930005047
Druckminderer	1-15 l/min	3/4"	HD Mano waagrecht	930005048
Druckminderer	0,5-5 l/min	3/4"	HD Mano waagrecht	930005049
Druckminderer	0,1-1 l/min	3/4"	HD Mano waagrecht	930005050

## Technische Daten

Bauart	Einstufiger Kolbendruckminderer
Eingangsdruck	200 bar
Ausgangsdruck	4,5 bar (fest)
Durchflussbereiche	1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min
Messgenauigkeit	± 20 %
Eingang	Flaschenanschluss G 3/4"
Ausgang geregelt	Schlauchnippel 5 mm
Material	Körper Messing, Aussenteile satinvernickelt
Dichtmaterial	CU, EPDM, SI und PEEK
Betriebstemperatur	-20 °C bis + 60 °C
Abmessungen	B×H×T: 40×105×97 mm (Standardausführung)
Gewicht	720 g Anschluss schraubbar

## Ausführungen



Mit einem zusätzlichen Abgang



Mit zwei zusätzlichen Abgängen

## Notwendige Angaben bei Bestellung

Gasart	Medizinischer Sauerstoff O <sub>2</sub>
Durchflussbereich	1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min
Eingang	G 3/4", PIN-Index
Ausgang	Schlauchnippel 5 mm
Manometerstellung	Stehend, liegend

Für alle hier nicht genannten Konfigurationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.