

## Kolbendruckminderer mit Durchflusswähler. Medizinischer Sauerstoff O<sub>2</sub>. (Homecare)



- Auf einen Blick**
- Medizinischer Druckminderer zur Versorgung von bis zu drei Verbrauchern
  - Fest eingestellt auf Entnahmedruck 4,5 bar
  - In drei verschiedenen Durchflussbereichen lieferbar: 1 – 15 l/min, 0,5–5 l/min, 0,1–1 l/min
  - Integriertes Abblaseventil
  - Rastergriff mit Blendscheibe zur direkten und sicheren Einstellung der Entnahmemenge
  - Einsatz in der Notfallmedizin, Klinikbereich und im Heimgebrauch (Homecare)
  - Wahlweise stehendes oder liegendes Manometer

### Lieferprogramm

| Ausführung    | Flow         | Eingang | Art               | Material-Nr. |
|---------------|--------------|---------|-------------------|--------------|
| Druckminderer | 1 – 15 l/min | 3/4"    | HD Mano senkrecht | 930005059    |
| Druckminderer | 0,5–5 l/min  | 3/4"    | HD Mano senkrecht | 930005060    |
| Druckminderer | 0,1–1 l/min  | 3/4"    | HD Mano senkrecht | 930005061    |
| Druckminderer | 1 – 15 l/min | 3/4"    | HD Mano waagrecht | 930005062    |
| Druckminderer | 0,5–5 l/min  | 3/4"    | HD Mano waagrecht | 930005063    |
| Druckminderer | 0,1–1 l/min  | 3/4"    | HD Mano waagrecht | 930005064    |

## Technische Daten

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bauart             | Einstufiger Kolbendruckminderer                             |
| Eingangsdruck      | 200 bar   |
| Ausgangsdruck      | 4,5 bar (fest)  |
| Durchflussbereiche | 1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min                  |
| Messgenauigkeit    | ± 20 %  |
| Eingang            | Flaschenanschluss G 3/4"                                    |
| Ausgang            | Aussengewinde 9/16", Überwurfmutter mit Schlauchnippel 6 mm |
| Material           | Körper Messing, Aussenteile satinvernickelt                 |
| Dichtmaterial      | CU, EPDM, SI und PEEK                                       |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis + 60 °C  |
| Abmessungen        | B×H×T: 40×105×97 mm (Standardausführung)                    |
| Gewicht            | 720 g Anschluss schraubbar                                  |

## Ausführungen



Mit einem zusätzlichen Abgang

## Notwendige Angaben bei Bestellung

|                   |  |
|-------------------|--|
| Gasart            | Medizinischer Sauerstoff O <sub>2</sub>    |
| Durchflussbereich | 1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min |
| Eingang           | G 3/4"                                     |
| Ausgang           | Aussengewinde 9/16"                        |
| Manometerstellung | Stehend, liegend                           |

Für alle hier nicht genannten Konfigurationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

## Zubehör

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Einweganfeuchter | 930005666 |
|------------------|-----------|