

## Druckminderer mit Durchflussmesser. Medizinischer Sauerstoff O<sub>2</sub>.



- Auf einen Blick**
- Medizinischer Druckminderer zur Versorgung bis zu zwei Verbrauchern
  - Fest eingestellt auf Entnahmedruck 4,5 bar
  - Integriertes Abblaseventil
  - Vorwiegend für den Einsatz im Klinikbereich und in der Notfallmedizin
  - Abgang mit Schwebekörper-Durchflussmesser 0–16 l/min

### Lieferprogramm

Ausführung	Flow	Eingang	Ausgang	Material-Nr.
Druckminderer	0–16 l/min	3/4"	3/8"	930005054

### Technische Daten

Bauart	Einstufiger Kolbendruckminderer
Eingangsdruck	200 bar
Ausgangsdruck	4,5 bar
Durchfluss	0–16 l/min
Eingang	Flaschenanschluss G 3/4"
Ausgang	3/8"
Material	Körper Messing, Aussenteile satinvernickelt
Dichtmaterial	CU, EPDM, SI und PEEK
Betriebstemperatur	–20 °C bis +60 °C
Abmessungen	B × H × T: 40 × 106 × 80 mm plus Messrohr H: 148 mm
Gewicht	880 g

**Notwendige Angaben  
bei Bestellung**

---

Gasart	Medizinischer Sauerstoff O <sub>2</sub>
Eingangsdruck	200 bar
Eingang	G 3/4"
Ausgang	3/8"
Flow	0–16 l/min

Für alle hier nicht genannten Konfigurationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

---

**Zubehör**

---

Überwurfmutter und Schlauchnippel	930016074
<b>Alternative Ausführung</b>	
Anfeuchter komplett	930004999
Adapter zu Sauerstoffspender 9/16"	930016078
Einweganfeuchter	930005666

---