

## Druckminderer mit Durchflussmesser. Atemluft medizinial Air.



- Auf einen Blick**
- Medizinischer Druckminderer zur Versorgung bis zu zwei Verbrauchern
  - Fest eingestellt auf Entnahmedruck 4,5 bar
  - Integriertes Abblaseventil
  - Vorwiegend für den Einsatz im Klinikbereich und in der Notfallmedizin
  - Abgang mit Schwebekörper-Durchflussmesser 0–16 l/min

Lieferprogramm	Ausführung	Flow	Eingang	Ausgang	Material-Nr.
	Druckminderer	0–16 l/min	5/8"	3/8"	930005156

Technische Daten	Bauart	Einstufiger Kolbendruckminderer
	Eingangsdruck	200 bar
	Ausgangsdruck	4,5 bar
	Durchfluss	0–16 l/min
	Eingang	Flaschenanschluss G 5/8"
	Ausgang	3/8"
	Material	Körper Messing, Aussenteile satinvernickelt
	Dichtmaterial	CU, EPDM, SI und PEEK
	Betriebstemperatur	–20 °C bis +60 °C
	Abmessungen	B × H × T: 40 × 106 × 80 mm plus Messrohr H: 148 mm
	Gewicht	880 g

**Notwendige Angaben  
bei Bestellung**

---

Gasart	Atemluft medizinal Air
Eingangsdruck	200 bar
Eingang	G 5/8"
Ausgang	3/8"
Flow	0-16 l/min

Für alle hier nicht genannten Konfigurationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

---

**Zubehör**

---

Überwurfmutter und Schlauchnippel, 1-stufig	930016076
Überwurfmutter und Schlauchnippel, 2-stufig	930016074
<b>Alternative Ausführung</b>	
Anfeuchter komplett	930004999
Adapter zu Sauerstoffspender 9/16"	930016078
Einweganfeuchter	930005666

---