

Kolbendruckminderer. Atemluft medizinial Air.



- Auf einen Blick**
- Medizinischer Druckminderer zur Versorgung von bis zu drei Verbrauchern
 - Fest eingestellt auf Entnahmedruck 4,5 bar
 - Integriertes Abblaseventil
 - Vorwiegend für den Einsatz im Klinikbereich und in der Notfallmedizin
 - Liegendes Manometer

Lieferprogramm	Ausführung	Flow	Eingang	Art	Material-Nr.
	Druckminderer	55 l/min	5/8"	HD	930005157

Technische Daten	Bauart	Einstufiger Kolbendruckminderer
	Eingangsdruck	200 bar
	Ausgangsdruck	4,5 bar (fest)
	Durchflussleistung	55 l/min
	Eingang	Flaschenanschluss G 5/8"
	Ausgang	DIN-Kupplung
	Material	Körper Messing, Aussenteile satinvernickelt
	Dichtmaterial	CU, EPDM, SI und PEEK
	Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
	Abmessungen	B×H×T: 40×106×80 mm (Standardausführung)
	Gewicht	590 g (mit Schraubanschluss)

Notwendige Angaben bei Bestellung	Gasart	Atemluft medizinial Air
	Eingang	G 5/8"
	Ausgang	DIN-Kupplung
	Manometerstellung	Liegend

Für alle hier nicht genannten Konfigurationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.