



SWISS optio varius

Kolbendruckminderer mit Durchflusswähler



- Auf einen Blick**
- In drei verschiedenen Durchflussbereichen lieferbar: 1–15 l/min, 0,5–5 l/min, 0,1–1 l/min
 - Integriertes Abblaseventil
 - Rastergriff mit Blendscheibe zur direkten und sicheren Einstellung der Entnahmemenge
 - Ablesbarkeit der eingestellten Entnahmemenge sowohl vorne als auch von der Seite
 - Kompakte, robuste Bauart
 - Wahlweise stehendes oder liegendes Manometer
 - Einsatz in der Notfallmedizin, im Klinikbereich und im Heimgebrauch (Homecare)

Technische Daten

Gasart:	O ₂ , Air
Eingang:	Flaschenanschluss G 3/4"
Ausgang:	Aussengewinde 9/16", Überwurfmutter mit Schlauchnippel 6 mm
Eingangssdruck:	200 bar
Ausgangsdruck:	4,5 bar (fest)
Messgenauigkeit:	± 20 %
Flowstufen:	1–15 l/min: 0/1/2/3/4/6/8/12/15 0,5–5 l/min: 0/0,5/1/1,5/2/2,5/3/4/5 0,1–1 l/min: 0/0,1/0,2/0,3/0,4/0,5/0,6/0,8/1
Betriebstemperatur:	–20 °C bis +60 °C
Regulatorischer Status:	93/42/EWG
CE-Kennzeichnung:	SQS1250
Material:	Körper Messing, Aussenteile satiniert
Dichtmaterial:	CU, EPDM, SI und PEEK
Abmessungen:	B×H×T: 40×105×97 mm
Gewicht:	720 g

Ausführungen



Mit einem zusätzlichen Abgang

Lieferprogramm

Gasart	Eingang	Flow	Ausgänge	Art	Material-Nr.
O ₂	3/4"	1-15 l/min	G 9/16" mit Tülle	HD Mano senkrecht	930005059
O ₂	3/4"	0,5-5 l/min	G 9/16" mit Tülle	HD Mano senkrecht	930005060
O ₂	3/4"	0,1-1 l/min	G 9/16" mit Tülle	HD Mano senkrecht	930005061
O ₂	3/4"	1-15 l/min	G 9/16" mit Tülle und Kupplung CM	HD Mano senkrecht Anschlusstutzen lang	930019087
O ₂	3/4"	1-15 l/min	G 9/16" mit Tülle	HD Mano waagrecht	930005062
O ₂	3/4"	0,5-5 l/min	G 9/16" mit Tülle	HD Mano waagrecht	930005063
O ₂	3/4"	0,1-1 l/min	G 9/16" mit Tülle	HD Mano waagrecht	930005064
O ₂	3/4"	1-15 l/min	G 3/8" mit Tülle und Kupplung CM	HD Mano waagrecht Anschlusstutzen kurz	930019086
Air	G 5/8"	1-15 l/min	G 9/16" mit Tülle und Kupplung CM	HD Mano senkrecht Anschlusstutzen lang	930019089
Air	G 5/8"	1-15 l/min	G 3/8" mit Tülle und Kupplung CM	HD Mano waagrecht Anschlusstutzen kurz	930019088

Notwendiges Zubehör

Option: Anfeuchteeinrichtung komplett	930023330	1
<i>oder</i>		
Adapter 9/16" Innengewinde auf 3/8" Aussengewinde	930007841	2
Option: Einweganfeuchter 325 ml	930005839	3
Einweganfeuchter 500 ml	930005838	4

