



MediSelect

Druckminderer mit einstellbarem Flow



- Auf einen Blick**
- Um 360° drehbares Manometer
 - Um 360° schwenkbarer Flow-Ausgang
 - Flow-Anzeige von vorne und von der Seite ablesbar
 - Innovatives, selbst zentrierendes Handrad zum einfachen und genauen Einstellen des Flows
 - Mehr Sicherheit durch ununterbrochenen Flow, auch zwischen den einzelnen Flowstufen

Technische Daten

Gasart:	O ₂ , Air, CO ₂
Eingang:	O ₂ = 3/4"-Pin-Index Air = 5/8"-Pin-Index CO ₂ = W21,8-Pin-Index
Ausgang:	Basis 9/16" UNF mit Tülle und weitere (siehe Lieferprogramm)
Eingangsdruck:	Bis zu 200 bar
Ausgangsdruck:	4,5 bar
Flowstufen:	Standard 0-25 l/min Pädiatrie 0-6 l/min Neonatologie 0-2 l/min
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Regulatorischer Status:	Erfüllt MDD 93/42/EWG, EN10524-1 und EN 1789.2000
CE-Kennzeichnung:	CE 2460
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse 2b
Max. Lebensdauer:	10 Jahre ab Herstellerdatum
Filter:	Sinterbronze
Äussere Kunststoffteile:	Polyamid
O-Ringe:	EPDM
Gehäuse:	Messing vernickelt

Lieferprogramm

Gasart	Eingang	Flow	Ausgänge	Anschluss	Manometer	Material-Nr.
O ₂	3/4"	0- 2 l/min	9/16"	lang	oben	930018702
O ₂	3/4"	0- 2 l/min	9/16"	kurz links	seitlich	930018723
O ₂	3/4"	0- 6 l/min	9/16"	lang	oben	930022377
O ₂	3/4"	0- 6 l/min	9/16"	kurz links	seitlich	930018718
O ₂	3/4"	0- 6 l/min	9/16"	kurz rechts	seitlich	930018717
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16"	lang	oben	930022378
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16"	kurz links	seitlich	930022373
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16"	kurz rechts	seitlich	930018707
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16", DQC	lang	oben	930022379
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16", DQC	kurz links	seitlich	930018709
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16", DQC	kurz rechts	seitlich	930018708
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16", M 12×1	kurz links	seitlich	930018706
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16", 3/8"	kurz rechts	seitlich	930018721
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16", 2× M12×1	kurz links	seitlich	930022374
O ₂	3/4"	0-25 l/min	9/16", DQC, M 12×1	kurz links	seitlich	930018722
O ₂	Pin-Index	0- 2 l/min	9/16"	lang	oben	930018720
O ₂	Pin-Index	0- 6 l/min	9/16"	lang	oben	930018719
O ₂	Pin-Index	0-25 l/min	9/16"	lang	oben	930018712
O ₂	Pin-Index	0-25 l/min	9/16", DQC	lang	oben	930018713
Air	5/8"	0-25 l/min	9/16", DQC	lang	oben	930022337
Air	Pin-Index	0-25 l/min	9/16", DQC	lang	oben	930018714
Air	Pin-Index	0-25 l/min	9/16", DQC	kurz rechts	seitlich	930018716
CO ₂	W 21,8	0-25 l/min	9/16"	lang	oben	930022380
CO ₂	Pin-Index	0-25 l/min	9/16"	lang	oben	930018715

Notwendiges Zubehör

Option: Anfeuchteeinrichtung komplett	930018969	1
<i>oder</i>		
Option: Einweganfeuchter 325 ml	930005839	2
Einweganfeuchter 500 ml	930005838	3

