



# MediReg mit Flow-Messrohr

## Druckminderer mit Durchflussmesser



- Auf einen Blick**
- Um 360° drehbares Manometer
  - Stufenlos einstellbarer Flow

### Technische Daten

Gasart:	O <sub>2</sub> , Air
Eingang:	G 3/4", G 5/8"
Ausgang:	9/16" UNF mit Tülle
Eingangsdruck:	Bis zu 200 bar
Ausgangsdruck:	4,5 bar
Flowstufen:	Bis 15 l/min, stufenlos
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Regulatorischer Status:	Erfüllt MDD 93/42/EWG, EN 10524-1 und EN 1789.2000
CE-Kennzeichnung:	CE 2460
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse 2b
Max. Lebensdauer:	10 Jahre ab Herstellerdatum
Filter:	Sinterbronze
Äussere Kunststoffteile:	Polyamid
O-Ringe:	EPDM
Gehäuse:	Messing vernickelt

Lieferprogramm

Gasart	Eingang	Flow	Ausgänge	Anschluss	Manometer	Material-Nr.
O <sub>2</sub>	3/4"	0-15 l/min	9/16"	lang	seitlich	930022381
Air	5/8"	0-15 l/min	9/16"	lang	seitlich	930018725

Notwendiges Zubehör

Option: Anfeuchteeinrichtung komplett	930018969	1
<i>oder</i>		
Option: Einweganfeuchter 325 ml	930005839	2
Einweganfeuchter 500 ml	930005838	3

