



Flexible de raccordement, droit. Oxygène médical O₂.



- Aperçu général**
- Flexible de raccordement pour prélèvement de gaz sécurisé
 - Tuyau avec prise de prélèvement et raccord NIST, version droite
 - Longueur du tuyau: 1,50 m ou 3,00 m
 - Raccords de tuyau à embout serti
 - Conforme à DIN EN ISO 5359

Gamme de livraison

Modèle	Entrée	Sortie	Longueur	N° du matériel
DIN – NIST	DIN	NIST	1,50 m	930005028
G – NIST	G	NIST	1,50 m	930005029
CM – NIST	CM	NIST	1,50 m	930005030
DIN – NIST	DIN	NIST	3,00 m	930005031
G – NIST	G	NIST	3,00 m	930005032
CM – NIST	CM	NIST	3,00 m	930005033
NIST – NIST	NIST – droit	NIST – équerre	0,60 m	930005040
NIST – NIST	NIST – droit	NIST – équerre	0,40 m	930005041

Caractéristiques techniques

Pression de service	0 – 14 bar
Débit	200 l/min à 3,2 bar
Perte de pression	< 0,8 bar à 3,2 bar
Température de service	-10 °C à +40 °C
Dimensions	Longueur: 1,50 m, 3,00 m, 60 cm ou 40 cm

Indications à fournir lors de la commande

Nature du gaz	Oxygène médical O ₂
Entrée	DIN, G ou CM
Sortie	NIST droit
Longueur du tuyau	0,4 m, 0,6 m, 1,5 m ou 3,0 m

Pour toutes les configurations non mentionnées dans ces lignes, veuillez nous contacter.

PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Téléphone 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas-healthcare.ch