

Flexible de raccordement, équerre. Oxygène médical O₂.



Aperçu général

- Flexible de raccordement pour prélèvement de gaz sécurisé
- Tuyau avec prise de prélèvement et raccord NIST, modèle équerre
- Longueur du tuyau: 1,50 m ou 3,00 m
- Raccords de tuyau à embout serti
- Conforme à DIN EN ISO 5359

Gamme de livraison

Modèle	Entrée	Sortie	Longueur	N° du matériel
DIN – NIST	DIN	NIST	1,50 m	930005034
G – NIST	G	NIST	1,50 m	930005035
CM – NIST	CM	NIST	1,50 m	930005036
DIN – NIST	DIN	NIST	3,00 m	930005037
G – NIST	G	NIST	3,00 m	930005038
CM – NIST	CM	NIST	3,00 m	930005039

Caractéristiques techniques

Pression de service	0 – 14 bar
Débit	200 l/min à 3,2 bar
Perte de pression	< 0,8 bar à 3,2 bar
Température de service	-10 °C à +40 °C
Dimensions	Longueur: 1,50 m ou 3,00 m

Indications à fournir lors de la commande

Nature du gaz	Oxygène médical O ₂
Entrée	DIN, G ou CM
Sortie	NIST équerre
Longueur du tuyau	1,50 m ou 3,00 m

Pour toutes les configurations non mentionnées dans ces lignes, veuillez nous contacter.