

## Flexible de raccordement, droit. Air médical.



- Aperçu général**
- Flexible de raccordement pour prélèvement de gaz sécurisé
  - Tuyau avec prise de prélèvement et raccord NIST, version droite
  - Longueur du tuyau: 1,50 m ou 3,00 m
  - Raccords de tuyau à embout serti
  - Conforme à DIN EN ISO 5359

### Gamme de livraison

| Modèle     | Entrée | Sortie | Longueur | N° du matériel |
|------------|--------|--------|----------|----------------|
| DIN – NIST | DIN    | NIST   | 1,50 m   | 930005142      |
| G – NIST   | G      | NIST   | 1,50 m   | 930005143      |
| CM – NIST  | CM     | NIST   | 1,50 m   | 930005144      |
| DIN – NIST | DIN    | NIST   | 3,00 m   | 930005145      |
| G – NIST   | G      | NIST   | 3,00 m   | 930005146      |
| CM – NIST  | CM     | NIST   | 3,00 m   | 930005147      |

### Caractéristiques techniques

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Pression de service    | 0 – 14 bar                 |
| Débit                  | 200 l/min à 3,2 bar        |
| Perte de pression      | < 0,8 bar à 3,2 bar        |
| Température de service | -10 °C à +40 °C            |
| Dimensions             | Longueur: 1,50 m ou 3,00 m |

### Indications à fournir lors de la commande

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Nature du gaz     | Air médical      |
| Entrée            | DIN, G ou CM     |
| Sortie            | NIST droit       |
| Longueur du tuyau | 1,50 m ou 3,00 m |

Pour toutes les configurations non mentionnées dans ces lignes, veuillez nous contacter.