

Détendeur à piston à sélecteur de débit Oxygène médical O₂.



- Aperçu général**
- Détendeur à usage médical pour alimentation de un jusqu'à trois dispositifs consommateurs
 - Réglage fixe à la pression de prélèvement de 4,5 bar
 - Disponible en trois plages de débit différentes: 1-15 l/min, 0,5-5 l/min, 0,1-1 l/min
 - Soupape de décharge intégrée
 - Sélecteur de réglage à crans permettant un réglage direct et sûr de la quantité prélevée
 - Utilisation en médecine d'urgence, dans le secteur clinique et pour les soins à domicile
 - Manomètre en position verticale ou horizontale, au choix

Gamme de livraison

Modèle	Débit	Entrée	Type	N° du matériel
Détendeur	1-15 l/min	3/4"	Mano HP vertical	930005045
Détendeur	0,5-5 l/min	3/4"	Mano HP vertical	930005046
Détendeur	0,1-1 l/min	3/4"	Mano HP vertical	930005047
Détendeur	1-15 l/min	3/4"	Mano HP horizontal	930005048
Détendeur	0,5-5 l/min	3/4"	Mano HP horizontal	930005049
Détendeur	0,1-1 l/min	3/4"	Mano HP horizontal	930005050

Caractéristiques techniques

Type	Détendeur à piston simple détente
Pression d'entrée	200 bar
Pression de sortie	4,5 bar (fixe)
Plages de débits	1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min
Précision de mesure	± 20 %
Entrée	Raccord bouteille G 3/4"
Sortie régulée	Embout à olive 5 mm
Matériau	Corps en laiton, parties externes en nickelé satiné
Matériau d'étanchéité	CU, EPDM, SI et PEEK
Température de service	-20 °C à + 60 °C
Dimensions	L×H×P: 40×105×97 mm (modèle standard)
Poids	720 g raccord vissable

Modèles



Avec une sortie supplémentaire



Avec deux sortie supplémentaires

Indications à fournir lors de la commande

Nature du gaz	Oxygène médical O ₂
Plage de débit	1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min
Entrée	G 3/4", PIN-index
Sortie	Embout à olive 5 mm
Position du manomètre	Verticale, horizontale

Pour toutes les configurations non mentionnées dans ces lignes, veuillez nous contacter.