

Détendeur à piston à sélecteur de débit Oxygène médical O₂. (Homecare)



Aperçu général

- Détendeur à usage médical pour alimentation de un jusqu'à trois dispositifs consommateurs
- Réglage fixe à la pression de prélèvement de 4,5 bar
- Disponible en trois plages de débit différentes: 1-15 l/min, 0,5-5 l/min, 0,1-1 l/min
- Soupape de décharge intégrée
- Sélecteur de réglage à crans permettant un réglage direct et sûr de la quantité prélevée
- Utilisation en médecine d'urgence, dans le secteur clinique et pour les soins à domicile (Homecare)
- Manomètre en position verticale ou horizontale, au choix

Gamme de livraison

Modèle	Débit	Entrée	Type	N° du matériel
Détendeur	1 - 15 l/min	3/4"	Mano HP vertical	930005059
Détendeur	0,5 - 5 l/min	3/4"	Mano HP vertical	930005060
Détendeur	0,1 - 1 l/min	3/4"	Mano HP vertical	930005061
Détendeur	1 - 15 l/min	3/4"	Mano HP horizontal	930005062
Détendeur	0,5 - 5 l/min	3/4"	Mano HP horizontal	930005063
Détendeur	0,1 - 1 l/min	3/4"	Mano HP horizontal	930005064

Caractéristiques techniques

Type	Détendeur à piston simple détente
Pression d'entrée	200 bar
Pression de sortie	4,5 bar (fixe)
Plages de débits	1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min
Précision de mesure	± 20 %
Entrée	Raccord bouteille G 3/4"
Sortie	Filetage extérieur 9/16", écrou avec embout à olive 6 mm
Matériau	Corps en laiton, parties externes en nickelé satiné
Matériau d'étanchéité	CU, EPDM, SI et PEEK
Température de service	-20 °C à + 60 °C
Dimensions	L×H×P: 40×105×97 mm (modèle standard)
Poids	720 g raccord vissable

Modèles



Avec une sortie supplémentaire

Indications à fournir lors de la commande

Nature du gaz	Oxygène médical O ₂
Plage de débit	1 - 15 l/min, 0,5 - 5 l/min, 0,1 - 1 l/min
Entrée	G 3/4"
Sortie	Filetage extérieur 9/16"
Position du manomètre	Verticale, horizontale

Pour toutes les configurations non mentionnées dans ces lignes, veuillez nous contacter.

Accessories

Humidificateur à usage unique	930005666
-------------------------------	-----------