

Détendeur 200/4,2 bar. Oxygène médical O₂.



Aperçu général

- Détendeur à piston compact et de très petite taille
- Convient bien aux appareils portables en raison de sa légèreté
- Raccordement à une bouteille de gaz comprimé à haute pression (200 bar)
- Débit réglable à valeur fixe de 5 l/min
- Avec soupape de décharge intégrée
- Lieu d'utilisation: domicile des patients et services d'aide médicale d'urgence

Gamme de livraison

Modèle	Débit	Entrée	Type	N° du matériel
Manomètre vertical (debout)	5 l/min	3/4"	HP	930005057
Manomètre horizontal (couché)	5 l/min	3/4"	HP	930005058

Caractéristiques techniques

Type	Détendeur à piston simple détente
Pression d'entrée	200 bar
Pression de sortie	Réglage fixe à 4,2 bar ($\pm 0,4$ bar) (version de base, autres pressions sur demande)
Débit	Une valeur de 5 l/min (réglage fixe)
Précision de mesure	$\pm 20\%$ à 4 l/min
Entrée	Raccord de bouteille G 3/4"
Sortie	Embout à olive 5 mm
Matériau	Laiton (extérieur nickelé), acier inoxydable, 1.4310
Matériau d'étanchéité	FPM, PVDF, PA
Température de service	-20 °C à +60 °C
Dimensions	L×H×P: 38×54×72 mm
Poids	270 g (sans manomètre), 295 g (avec manomètre)

Modèles



Indications à fournir lors de la commande

Nature du gaz	Oxygène médical O ₂
Débit	Le débit voulu pour la variante à débit fixe
Entrée	G 3/4"
Sortie	Olive 5 mm

Pour toutes les configurations non mentionnées dans ces lignes, veuillez nous contacter.
