



SWISS optio varius

Détendeur à piston avec sélecteur de débit



- Aperçu général**
- Disponible en trois gammes de débits différents: 1–15 l/min, 0,5–5 l/min, 0,1–1 l/min
 - Soupape de purge intégrée
 - Sélecteur de réglage à crans permettant un réglage direct et sûr de la quantité prélevée
 - Lecture frontale et latérale de la quantité prélevée
 - Conception compacte et robuste
 - Jauge de pression verticale ou horizontale, à choix
 - Utilisation en médecine d'urgence, dans le secteur clinique et pour les soins à domicile (Homecare)

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---|
| Nature du gaz: | O ₂ , Air |
| Entrée: | Raccord bouteille G 3/4" |
| Sortie: | Filetage extérieur 9/16", écrou-raccord avec embout de tuyau 6 mm |
| Pression d'entrée: | 200 bar |
| Pression de sortie: | 4,5 bar (fixe) |
| Précision de mesure: | ± 20 % |
| Niveaux de débit: | 1–15 l/min: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 15 0,5–5 l/min: 0 / 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 0,1–1 l/min: 0 / 0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8 / 1 |
| Température de service: | -20 °C à +60 °C |
| Statut réglementaire: | 93/42/EWG |
| Marquage CE: | SQS1250 |
| Matériau: | Corps en laiton, parties externes en nickel satiné |
| Matériau d'étanchéité: | CU, EPDM, SI et PEEK |
| Dimensions: | L × H × P: 40 × 105 × 97 mm |
| Poids: | 720 g |

Modèles



Avec une sortie supplémentaire

Gamme de livraison

| Nature du gaz | Entrée | Débit | Sorties | Type | N° du matériel |
|----------------|--------|-------------|---------------------------------------|--|----------------|
| O ₂ | 3/4" | 1-15 l/min | G 9/16" avec embout | manomètre vertical | 930005059 |
| O ₂ | 3/4" | 0,5-5 l/min | G 9/16" avec embout | manomètre vertical | 930005060 |
| O ₂ | 3/4" | 0,1-1 l/min | G 9/16" avec embout | manomètre vertical | 930005061 |
| O ₂ | 3/4" | 1-15 l/min | G 9/16" avec embout et couplage CM | manomètre vertical, buse de raccordement longue | 930019087 |
| O ₂ | 3/4" | 1-15 l/min | G 9/16" avec embout | manomètre horizontal | 930005062 |
| O ₂ | 3/4" | 0,5-5 l/min | G 9/16" avec embout | manomètre horizontal | 930005063 |
| O ₂ | 3/4" | 0,1-1 l/min | G 9/16" avec embout | manomètre horizontal | 930005064 |
| O ₂ | 3/4" | 1-15 l/min | G 9/16" avec embout et couplage CM | manomètre horizontal, buse de raccordement courte | 930019086 |
| Air | G 5/8" | 1-15 l/min | G 9/16" avec embout et couplage CM | manomètre vertical, buse de raccordement longue | 930019089 |
| Air | G 5/8" | 1-15 l/min | G 9/16" avec embout et couplage CM | manomètre horizontal, buse de raccordement courte | 930019088 |

Accessoires nécessaires

| | | |
|--|-----------|---|
| Option: Dispositif d'humidification complet | 930023330 | 1 |
| <i>ou</i> | | |
| Adaptateur avec filetage femelle 9/16" vers filetage mâle 3/8" | 930007841 | 2 |
| Option: Humidificateur à usage unique 325 ml | 930005839 | 3 |
| Humidificateur à usage unique 500 ml | 930005838 | 4 |

