

## Checkliste für Abholkunde, welcher Gase in Gebinden über der Freigrenze transportiert (ADR/SDR)

Beförderungskategorie	Gruppe	Maximale Gasmenge pro Beförderungskategorie	Faktor bei Sammeltransport
1	Gruppen mit T Giftige und/oder ätzende Gase	20	50
2	Gruppe F Entzündbare Gase	333	3
3	Gruppen A und O Erstickende oder oxidierende Gase	1000	1
4	Ungereinigte leere Gefässe, die gefährliche Gase enthalten haben	unbegrenzt	

### 1. Fahrer

- 1.1 Führerausweis
- 1.2 Gültiger ADR-Ausweis (Klasse 2)
- 1.3 Alkoholverbot
- 1.4 Rauchverbot bei Lade- und Entladearbeiten
- 1.5 Verbot der Beförderung von Drittpersonen
- 1.6 Verkehrseinschränkungen auf einzelnen Strassen (Tunnels)
- 1.7 In Tunnels nur auf dem rechten Fahrstreifen fahren
- 1.8 Einhalten der übrigen SDR / ADR – Vorschriften
- 1.9 Einhalten der ARV und SVG - Vorschriften

### 2. Fahrzeug

- 2.1 Fahrzeugausweis mit Eintrag „gefährliche Ladung“
- 2.2 Zulassungsbescheinigung
- 2.3 plombierte, typengeprüfte Feuerlöscher (Nachprüffrist 3 Jahre) (ADR 8.1.4)
  - < 3500 kg min. 2 x 2 kg
  - 3500 – 7500 kg min. 1 x 2 kg / 1 x 6 kg
  - > 7500 kg min. 2 x 6 kg oder 1 x 6 kg / 3 x 2 kg
- 2.4 2 selbststehende Warnzeichen (reflektierende Kegel oder Warndreiecke oder orangefarbene Lampen)
- 2.5 orangefarbene Tafeln hinten und vorne
- 2.6 1 Warnweste (gemäss EN ISO 20471) pro Besatzungsmitglied
- 2.7 1 Handlampe (ex-geschützt) pro Besatzungsmitglied
- 2.8 bei Beförderung von giftigen Gasen (Gruppe T) – Fluchtmaske oder Maske mit Filter (gemäss EN 14387)
- 2.9 Ausrüstung für zusätzliche/besondere Massnahmen gemäss schriftlichen Weisungen
- 2.10 Geschwindigkeitsbegrenzer für Fahrzeuge über 3,5 t Gesamtgewicht
- 2.11 1 Keil pro Fahrzeug (auch für leichte Motorwagen bis 3,5t)

### 3. Ladung

- 3.1 Fahrzeug nicht überladen
- 3.2 Schriftliche Weisungen / Beförderungspapier
- 3.3 Zusammenladeverbot (nur mit Klasse 1)
- 3.4 Ladung sichern
- 3.5 Belüftung der Ladebrücke sicherstellen

**Die Fahrt darf nur angetreten werden, wenn alle Punkte erfüllt sind. Ansonsten Meldung an Auftraggeber.**