



## Bündelschläuche 300 bar

**Beschreibung** Edelstahl-Wellschlauch  
für alle Gase bis 300 bar Flaschendruck  
bis Reinheit 5.0  
in Sicherheitsausführung mit Fangleine und 2 Knickschutzfedern.  
Für Bündelversorgungen mit Gasreinheiten höher 5.0 bieten wir auf Anfrage spezielle Anschlusswendeln an.

Bezeichnung	Gasart	Anschluss nach ISO 5145 Nr	Art.-Nr.
	Edelgase	54	32220302
	brennbare Gase	57	32220301
	Sauerstoff	59	32220300

**Lieferumfang und Bestellangaben** Edelstahl-Wellschlauch (mit Fangleine und 2 Knickschutzfedern) mit Handanschluss nach DIN 477-5 im Hochdruckeingang und Rohrstutzen 6 mm (22 mm lang) im Brauchgasausgang.

**Anwendung** Zum hochflexiblen Anschluss von Flaschenbündeln und Druckgasflaschen mit Anschlussgewinde nach DIN 477-5 an Entspannungsstationen.

<b>Technische Daten</b>	Max. Betriebsüberdruck	300 bar	4.351 psi
	Gasreinheit	≤5.0	
	Leckrate	≤10 <sup>-9</sup> mbar l/s He nach außen	
	Brauchgasausgang	Rohrstutzen 6x1 mm	
	Nennweite DN	4	
	Werkstoffe		
	- Anschlussstutzen	Edelstahl	
	- Wellschlauch	Edelstahl	
	- Dichtung	gasartspezifisch: PCTFE, PVDF	
	Länge	1700 mm	
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C		
Flaschenanschluss	Handanschluss nach ISO 5145		
Gewicht	1,1 kg		

### Linde GmbH

Linde GmbH, Reisholzer Bahnstraße 4, 40599 Düsseldorf  
Tel: 0800 0530 530 0\*, Fax: 0800 0530 530 11\*, [www.linde-gas.de](http://www.linde-gas.de)

\* kostenlos. Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus

der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.



---

## Bündelschläuche 300 bar

---

Bündelschlauch 300 bar

