



R 422D 65 % Pentafluorethan, 3,5 % Isobutan, 31,5 % 1,1,1,2-Tetrafluorethan

Zusammensetzung:	R 125 (CHF_2CF_3)	65 %
	R 134a (CH_2FCF_3)	31,5 %
	R 600a ($\text{CH}(\text{CH}_3)_3$)	3,5 %

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferhinweis: auf Anfrage lieferbar

Sicherheit: EG-Sicherheitsdatenblatt unter www.linde-gas.de/direkt

Kennzeichnung: Flaschenschulterfarbe/ Umlaufender Farbstreifen bei Bündeln
 Aufkleber: mit Angaben zur Zusammensetzung
 Ventilanschluss: Stahlflasche: W 21,8 x 1/14 RH nach DIN 477 Teil 6
 ACME

1/4"

Eigenschaften: AGW-Wert: ppm
 Molare Masse: g/mol

Kritische Temperatur: K (°C)
 Siedetemperatur bei 1,013 bar (T_s): K (°C)

Anwendungen:

Ebenfalls verfügbar: R 407F
30 % Difluormethan, 30 % Pentafluorethan, 40 % 1,1,1,2 Tetrafluorethan
 R 422A
85,2 % Pentafluorethan, 3,3 % Isobutan, 11,5 % 1,1,1,2-Tetrafluorethan
 R 437A
19 % Pentafluorethan, 79 % 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 1,4 % Isobutan, 0,6 % n-Pentan



Linde AG

Linde Gases Division, Seitnerstr. 70, D-82049 Pullach

Telefon: 018 03.850 00-0*, Telefax: 018 03.850 00-1*, www.linde-gas.de

* 0,09 Euro pro Minute aus dem dt. Festnetz | Mobilfunk bis 0,42 Euro pro Minute. Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Änderungen vorbehalten
 Stand