

**BANARG®**

Wachstumsregler, zugelassen zur Behandlung von Bananen,
Zitrusfrüchten und Tomaten



Zusammensetzung: Ethen (C₂H₄) 4 %
Stickstoff (N₂) Rest
Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferarten: **Stahlflasche**

Rauminhalt, [Liter]	Füllmenge, ca. [m ³]	Fülldruck, ca. [bar]	Gesamtgewicht, mit Füllung ca. [kg]	Aussen-Ø, ca. [mm]	Gesamtlänge ca. [mm]
50	9,69	200	80	229	1655

Flaschenbündel

Rauminhalt, [Liter]	Füllmenge, ca. [m ³]	Fülldruck, ca. [bar]	Anzahl Flaschen im Bündel	Gesamtgewicht, mit Füllung ca. [kg]	Maße ca. (H x L x B)[mm]
600	116	200	12	1210	1900 x 980 x 770

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

Lieferhinweis: BANARG® ist ein Pflanzenwachstumsregler, der bei Früchten in gasdichten Reiferäumen unter ständiger Überwachung der Ethylen-Konzentration eingesetzt wird.

Kennzeichnung: Flaschenschulterfarbe/ Leuchtendes Grün RAL 6018
Umlaufender Farbstreifen bei Bündeln
Aufkleber: BANARG®
Ventilanschluss: W 24,32 x 1/14 (DIN 477 Nr. 10)

Anwendungen: BANARG® ist ein Reifegas, das für die Behandlung von Bananen, Zitrusfrüchten und Tomaten durch Fachpersonal in abgeschlossenen Räumen unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen zugelassen ist.
Gebrauchsanweisung

Banane:

Anwendung: Entgrünung und Reifung
Dosierung pro Behandlung: 11,25-25 l/m³
Maximale Anzahl der Behandlungen: 1 Behandlung (mit 450-1000 ppm Ethylen) für 24 Stunden unmittelbar vor Inverkehrbringen der Früchte.

Zitrusfrüchte (Orange, Mandarine, Zitrone, Limette):

Anwendung: Entgrünung
Dosierung pro Behandlung: 0,025-0,25 l/m³
Maximale Anzahl der Behandlungen: 1 Behandlung (mit 1-10 ppm Ethylen) für 72 Stunden unmittelbar nach der Ernte und vor der Lagerung.

Tomate:

Anwendung: Reifebeschleunigung
Dosierung pro Behandlung: 0,013 l/m³ oder 0,175 l/m³
Maximale Anzahl der Behandlungen: 10 Tage mit 0,175 l/m³ oder 42 Tage mit 0,013 l/m³

Linde GmbH

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Begasungsdauer: 10 Tage mit 0,175 l/m³ oder 6 Wochen lang mit 0,013 l/m³ (jeweils über Nacht) Wenn ein Reiferaum während der Behandlung betreten werden muss, muss ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwendet werden.

Haftungsausschluss: Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde GmbH.

Linde GmbH

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.