



## BIOGON® NOCA

Gemisch aus Stickstoff, Sauerstoff, Kohlendioxid und Argon für Lebensmittel



|                         |                                 |      |
|-------------------------|---------------------------------|------|
| <b>Zusammensetzung:</b> | Stickstoff (N <sub>2</sub> )    | 73 % |
|                         | Sauerstoff (O <sub>2</sub> )    | 5 %  |
|                         | Kohlendioxid (CO <sub>2</sub> ) | 5 %  |
|                         | Argon (Ar)                      | 17 % |

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

### Lieferarten: **Stahlflasche**

| Rauminhalt,<br>[Liter] | Füllmenge,<br>ca. [m <sup>3</sup> ] | Fülldruck,<br>ca. [bar] | Gesamtgewicht, mit<br>Füllung ca. [kg] | Aussen-Ø,<br>ca. [mm] | Gesamtlänge<br>ca. [mm] |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 50                     | 9,94                                | 200                     | 80                                     | 229                   | 1655                    |

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

**Lieferhinweis:** Alle BIOGON®-Produkte erfüllen die Anforderungen des einschlägigen deutschen und europäischen Lebensmittelrechts. Dazu gehören insbesondere die europäischen Verordnungen VO (EG) Nr. 852/2004 und VO (EG) Nr. 178/2002 sowie die VO (EG) Nr. 1333/2008 und die VO (EU) 231/2012. Die Gase der Produktgruppe BIOGON® enthalten keine Allergene gemäß VO (EU) 1169/2011, Anhang II.  
In den Herstellungsprozessen der BIOGON®-Gase werden keine GVO-Erzeugnisse erzeugt, eingesetzt oder anderweitig verwendet.  
Das Mindesthaltbarkeitsdatum von BIOGON® ist auf dem Chargenaufkleber der Gebinde angegeben.

**Kennzeichnung:** Flaschenschulterfarbe/ Umlaufender Farbstreifen bei Bündeln Leuchtendes Grün RAL 6018  
Aufkleber: BIOGON® NOCA  
Ventilanschluss: W 24,32 x 1/14 (DIN 477 Nr. 10)

**Anwendungen:** In der Lebensmitteltechnik (z.B. Verpacken)

**Ebenfalls verfügbar:** BIOGON® C 20 E941 / E290  
BIOGON® C 30 E941 / E290  
BIOGON® C 40 E941 / E290  
BIOGON® C 50 E941 / E290  
BIOGON® OC 25 E948 / E290  
BIOGON® OC 30 E948 / E290

### Linde GmbH

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, [www.linde-gas.de](http://www.linde-gas.de)

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

Änderungen vorbehalten  
Stand 01.12.2014

**Haftungsausschluss:** Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde GmbH.

**Linde GmbH**

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, [www.linde-gas.de](http://www.linde-gas.de)

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.