



R 744 odoriert

Reinheit in %: $\geq 99,9$

Nebenbestandteile, ppm:	N ₂	≤ 500
	O ₂	≤ 500
	H ₂ O	≤ 50
	KW	≤ 50
	Odorant	≤ 2 - 10

Angaben sind als ideale Volumenanteile (= Molanteile) zu verstehen

Lieferhinweis: mit Tauchrohr

Kennzeichnung:	Flaschenschulterfarbe/ Umlaufender Farbstreifen bei Bündeln	Leuchtendes Grün RAL 6018
Aufkleber:		kundenspezifisch
Ventilanschluss:		M 27 x 2 nach ISO 5145 Nr. 11 Restdruckventil mit Berstscheibe

Eigenschaften: erstickend,

Anwendungen: Kältemittel für mobile Klimaanlage in der Automobilindustrie R 744 odoriert ist mit kundenspezifischen Odorant-Konzentrationen lieferbar.
Komplette Versorgungssysteme mit Adsorbern zur Restmengenentsorgung sowie weitere Lieferformen sind auf Anfrage erhältlich.

Haftungsausschluss: Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde GmbH.

Linde GmbH

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, www.linde-gas.de

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.