



# Treibgas 11kg (nach DIN 51622)

**Reinheit in %:** ≥ 95 (Propan und Propen, davon mind, 50% Propan)

**Lieferarten:** **Stahlflasche**

Rauminhalt, [Liter]	Füllmenge, ca. [kg]	Dampfdruck bei 20°C [bar]	Gesamtgewicht, mit Füllung ca. [kg]	Aussen-Ø, ca. [mm]	Gesamtlänge ca. [mm]
27	11	8,53	25	300	600

Weitere Lieferarten auf Anfrage.

**Umrechnungszahlen:**

m <sup>3</sup> Gas (15°C, 1 bar)	l flüssig bei T <sub>s</sub>	kg
1	3,215	1,871
0,311	1	0,582
0,534	1,718	1

**Kennzeichnung:**

Flaschenschulterfarbe/ Umlaufender Farbstreifen bei Bündeln: Rot RAL 3000  
 Aufkleber: Propan (nach DIN 51622)  
 Ventilanschluss: Behälter bis 33l Vol.: W 21,80 x 1/14 LH nach DIN 477 Nr. 2  
 Behälter > 33l Vol.: W 21,80 x 1/14 LH nach DIN 477 Nr. 1

**Eigenschaften:**

unter Druck verflüssigtes Gas, hochentzündlich

AGW-Wert: 1000 ppm  
 Chemisches Zeichen: C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>  
 Molare Masse: 44,096 g/mol

Relative Dichte bezogen auf trockene Luft (15°C, 1 bar): 1,547  
 Kritische Temperatur: 369,82 K (96,67 °C)  
 Siedetemperatur bei 1,013 bar (T<sub>s</sub>): 231,11 K (-42,04 °C)

**Linde GmbH**

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, [www.linde-gas.de](http://www.linde-gas.de)

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.

**Haftungsausschluss:** Alle Angaben des Produktdatenblattes entsprechen dem gegenwärtigen Wissensstand. Die Linde GmbH prüft und aktualisiert die Informationen ständig und behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen vorzunehmen. Trotz aller Sorgfalt können sich Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Jeder Anwender trägt selbst die Verantwortung dafür, dass alle relevanten gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden und dass die hier beschriebenen Produkte für seine Einsatzzwecke geeignet sind. Die Angaben auf diesem Produktdatenblatt sind keine vertraglichen Zusicherungen von Produkteigenschaften. Die Vervielfältigung von Informationen, Texten, Bildern oder Daten bedarf der vorherigen Zustimmung der Linde GmbH.

**Linde GmbH**

Gases Division, Seitnerstrasse 70, 82049 Pullach, Deutschland

Telefon: 0800-0530 530 0, Telefax: 0800-0530 530 11, [www.linde-gas.de](http://www.linde-gas.de)

Zur Sicherstellung eines hohen Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z.B. Telefonnummern elektronisch gespeichert und verarbeitet.