



LIV® Vision 3 L CONOXIA® – medicinsk oxygen. En simpel og fleksibel løsning til mobil gasbehandling



Enkelt og ligetil LIV (Linde Integrated Valve) er en fleksibel løsning til mobil gasbehandling med integreret ventil, regulator, lynkobling og flowvælger (0-25 l/min), der gør tilslutningen enkel og problemfri.

Udløbstrykket i lynkoblingen på LIV Vision 3-liters gasflasken er 4,5 bar. Lynkoblingen i ventilen gør det muligt at tilslutte andet medicinsk udstyr, såsom en flowvælger, om nødvendigt. Lynkoblingen lukker automatisk, når udstyret fjernes.

Ventilen har en knap til ON/OFF og flowjustering samt en vinklet trykmåler, der gør aflæsningen nemmere.

De lette flasker er lavet af aluminium med et beskyttende kompositlag. Den lave vægt gør LIV Vision 3 L nem at løfte, bære og håndtere. LIV Vision 3 L gasflasken til CONOXIA vejer cirka 4,7 kg inklusive gas og leveres i HANDYPACK og PACKBOX. CONOXIA er et registreret lægemiddel. For yderligere information se www.laegemiddelstyrelsen.dk

Aktivt og selvlysende manometer Den aktive trykmåler viser konstant det aktuelle tryk. Du kan derfor nemt (selv i mørke) se, hvor meget gas der er tilbage, uden at dreje på afspærringsventilen.

Forbrugstabel og kort instruktion LIV Vision-flasken har en letforståelig forbrugstabel, der viser, hvor længe gassen holder afhængigt af det indstillede flow og det aktuelle tryk. LIV Vision-flasken har også en kort instruktion, der enkelt opsummerer håndteringen af LIV Vision-flasken.

Vedligeholdelse og sporbarhed Linde udlejer produktet og er ansvarlig for at sikre, at service og vedligeholdelse udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer. Produktet er individuelt mærket med en stregkode på flasken, hvilket garanterer fuld sporbarhed.

Produktet består af

- Integreret kombinationsventil med trykregulator, aktiv trykmåler, flowvælger og lynkobling med fast tryk (4,5 bar)
- Ventildæksel med ergonomisk bærehåndtag
- 3 liters aluminiumsflaske med et beskyttende kompositlag, fyldt med CONOXIA medicinsk ilt
- Sengeholder
- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T

Tekniske data LIV Vision 3 L CONOXIA

Flaskestørrelse	3,0 liter
Nominelt indhold	ca. 640 liter
Materiale, flaske	Aluminium med kompositbelægning (hoop wrapped)
Diameter, flaske	ca. 116–121 mm
Diameter, ventil	ca. 115–118 mm
Højde inkl. ventil og beskyt. overtræk m. sengeholdere	558–568 mm
Vægt inkl. gas	ca. 4,7 kg
Ventil	LIV Vision Maxiflow
Max påfyldningstryk	200 bar
Udløbstryk	4,5 bar
Garanteret flow fra lynkobling	≥ 180 liter per minut ved flasketryk 50–200 bar
Momentan flow	> 200 liter per minut
Driftstemperatur, flaske	–20°C til +45°C
Opbevarings-/transporttemperatur, flaske	–40°C til +65°C
Brugerudgang	Slangenippel (6 mm udvendig), flowreguleret Lynkobling i henhold til NORDIC SS 8752430
Flowtrin	0, ½, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 25 liter per minut
Gældende standard	EN ISO 10524-3
Artikelnummer	123741
Standard	CE-mærket. Integrerede ventiler er medicinsk udstyr, klassificeret i henhold til direktiv (EU) 2017/745

- I øvrigt**
- MR-kompatibel, ≤ 3,0 T. Ventilen skal være placeret mindst 30 cm fra MR-åbningen
 - Restgasventil, RPV (Residual Pressure Valve)
 - Flasken har flad bund
 - Gasflasker fremstillet i forskellige år kan have forskellige mål, se tabellen ovenfor

Kundecenter Linde Gas A/S
healthcare.dk@linde.com
Telefon 70 104 103

Find mere information om os og vores produkter og services på www.linde-gas.dk

Linde Gas A/S
Lautruphøj 2-6, 2750 Ballerup
Tlf. 70 104 103, linde-gas.dk

Linde is a company name used by Linde plc and its affiliates. The Linde logo and the Linde word are trademarks or registered trademarks of Linde plc or its affiliates.
® CONOXIA og LIV er registrerede varemærker tilhørende Linde plc og dets datterselskaber. © Copyright 2025, Linde plc.

Living Healthcare