



GLOOR BASIC & GLOOR VARIUS. Flaskeregulatorer.



GLOOR BASIC.



GLOOR VARIUS.

Produktbeskrivelse

Flaskeregulatorerne GLOOR BASIC for medicinsk oxygen og medicinsk luft og GLOOR VARIUS for medicinsk oxygen er små veldesignede regulatorer af høj kvalitet.

Regulatorerne fås med håndmøtrik og 6-kant-møtrik for tilslutning til gasflaske. GLOOR BASIC og GLOOR VARIUS er forsynet med lynkoblingsudtag. GLOOR BASIC anbefales til anvendelse i ambulancer. Regulatorerne er ikke beregnet til reservegasforsyning til trykvagter.

Vedligeholdelse

Enheden skal gennemgå fuld service hvert syttee år. Service må kun udføres af autoriseret personale.

Tekniske data	Klassificering	Enhedsklasse for "EU guideline" 93/42 EEC Annex IX: Klasse IIb
	Standard	EN ISO 10524-1
	Indgangstryk	Maks. 200 bar
	Afgangstryk	4,5 bar
	Slangesokkel til gasafgang	9/16"
	Flowkapacitet	Min. 55 l/min. via lynkoblingsudtaget. (300 l/min ved indgangstryk 200 bar)
	Gastype	Medicinsk oxygen og medicinsk luft
	Nøjagtighed	+/- 20 %. Kalibreret for 450 kPa (4,5 bar).
		Flowvælgeren er modtrykskompenseret

Flowområder	GLOOR VARIUS 0-5 l/min	0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0
	GLOOR VARIUS 0-15 l/min	0 1,0 2,0 3,0 4,0 6,0 8,0 12,0 15,0

Artikelnummer	Art. nr.	Betegnelse
	329 466	GLOOR BASIC (oxygen) med håndmøtrik
	329 502	GLOOR BASIC (oxygen) med 6-kant-møtrik
	332 392	GLOOR BASIC (oxygen) med håndmøtrik, langt tilslutningsstykke
	333 591	GLOOR BASIC (oxygen) med 6-kant-møtrik, langt tilslutningsstykke
	331 111	GLOOR BASIC (luft) med håndmøtrik
	331 109	GLOOR BASIC (luft) med 6-kant-møtrik
	332 393	GLOOR BASIC (luft) med håndmøtrik, langt tilslutningsstykke
	330 474	GLOOR VARIUS (oxygen) med håndmøtrik, 4,5 bar / 0-5 l/min
	320 775	GLOOR VARIUS (oxygen) med håndmøtrik, 4,5 bar / 0-15 l/min
	320 776	GLOOR VARIUS (oxygen) med 6-kant-møtrik, 4,5 bar / 0-15 l/min
	336 686	O-ring (sort) til håndmøtrik 10 stk.
	336 687	Pakning (hvid) til 6-kant-møtrik 10 stk.