



Matalapaineletkut lääkkeelliseen käyttöön. Tuotetiedote.



Tuotekuvaus Kudosvahvisteiset PVC-letkut on valmistettu voimassa olevan sairaalastandardin SS EN 739 mukaan.

Sallittu työpaine on enintään 14 bar. Käyttöaika 5 vuotta. Koskee kaikkia letkuja.

Silikonisen imuletkun murtumispaine on standardin DIN EN ISO 5359 kohdan 4.4 mukainen, vastaavuus: 56 bar / 23°C.

Kierrätys Tuote on kierrätettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

Tekniset tiedot ja tuotenumerot

Letku, pituus 5 m

Tuotenro	Kuvaus	Väri	Sisä-/ulkomitta
325 112 554/318759	Lääkkeellinen happi	Valkoinen	6/11 mm
325 112 557/318754	Lääkkeellinen ilokaasu	Sininen	6/11 mm
325 112 560/318752	Lääkkeellinen ilma	Musta/valkoinen	8/14 mm
325 112 642/333860	Imuletku (silikoni)	Läpinäk.	6/12 mm

Tekniset tiedot
ja tuotenumerot

Letku, pituus 10 m

Tuotenro	Kuvaus	Väri	Sisä-/ulkomitta
325 112 555/318753	Lääkkeellinen happi	Valkoinen	6/11 mm
325 112 558/318756	Lääkkeellinen ilokaasu	Sininen	6/11 mm
325 112 561/318757	Lääkkeellinen ilma	Musta/valkoinen	8/14 mm
325 112 647/334055	Seoskaasu	Punainen	6/11 mm
325 112 649/334056	Hiilidioksidi	Harmaa	6/11 mm
325 112 643/333861	Imuletku (silikoni)	Läpinäk.	6/12 mm

Letku, 30 metrin rulla, paitsi imuletku, jonka pituus on 25 m

Tuotenro	Kuvaus	Väri	Sisä-/ulkomitta
326 003 230/308477	Lääkkeellinen happi	Valkoinen	6/11 mm
326 003 234/308461	Lääkkeellinen ilokaasu	Sininen	6/11 mm
326 003 233/308462	Lääkkeellinen ilma	Musta/valkoinen	8/14 mm
326 003 232/308463	Tyhjä	Keltainen	10/16 mm
326 003 231/308464	Kaasunpoisto	Sininen/ruskea	12/17,4 mm
141 190 22/334058	Seoskaasu	Punainen	6/11 mm
325 113 258/324782	Hiilidioksidi	Harmaa	6/11 mm
- / 334026	Imuletku (silikoni)	Läpinäk.	6/12 mm