



R1234YF (Opteon® YF) – kuldemedium for mobilt aircondition



Introduksjon

R1234YF (Opteon® YF) er en neste generasjons kuldemedium som kombinerer miljøfordeler med utmerket kjøleeffekt. Som et resultat har Opteon® YF blitt valgt av mange bilprodusenter som det foretrukne lav-GWP-kuldemediet. R1234YF Opteon® XL10 kan brukes på stasjonær luftkondisjonering/kjøling.

Spesifikasjoner/fakta

Med sin lave GWP og utmerket kjøleeffekt er Opteon® YF ideelt posisjonert som det nye generasjonskuldemediet for mobilt airconditioning. Opteon® YF (R1234YF) for automotive kuldemedium møter lett globale forskrifter for lav GWP-kuldemedier. Det gir den optimale balansen mellom egenskaper og ytelse.

Produktspesifikasjon

Flaskestørrelse i liter	Innhold i kg	Varenummer
12	5	117234
12	11	118767

Andre flaskestørrelser på forespørsel, vennligst ta kontakt med Linde for mer informasjon.

Fordeler

- Ventil DIN 1 (LH)
- Sylinder ventil DIN 1-LH
- Lav toksisitet
- A2L-brennbarhet
- Null ozonnedbrytende potensial
- Svært lavt globalt oppvarmingspotensial (GWP=4)
- Utmerkede termodynamiske egenskaper og lave energikrav

linde.no

Linde er et firmanavn som brukes av Linde plc og dets tilknyttede selskaper. Lindes logo og navnet Linde er varemerker eller registrerte varemerker for Linde plc eller dets tilknyttede selskaper. Copyright © 2025. Linde plc. Opteon er et varemerke for The Chemours Company FC, LLC.

Making our world more productive