



R32 – kuldemedium for klimaanlegg og varmepumpeapplikasjoner



Introduksjon R32 får stadig økende popularitet som et lavtemperatur-kuldemedium. R32 har en lav GWP og gir dermed et lavere karbonavtrykk enn de fleste andre HFK-ene.

Spesifikasjoner/fakta Kuldemediet kan lades fra både væske- og dampfasen. Mildt brannfarlig, ikke-giftig med en sikkerhetsklassifisering på A2L og GWP på 675 (AR4).

Produktspesifikasjon	Flaskestørrelse i liter	Innhold i kg	Varenummer
	12	9	117945
	61	45	On request
	900	700	120286

Fordeler

- Ventil DIN 1 (LH)
- Lavere miljøpåvirkning
- Null potensial for ozonnedbrytning
- Ikke giftig
- GWP på 677
- 25% mindre ladningsstørrelser reduserer CO₂ fotavtrykket ytterligere
- Oppfyller EUs f-gasskrav for små enkelt AC-systemer (GWP <750)

linde.no

Linde er et firmanavn som brukes av Linde plc og dets tilknyttede selskaper. Lindes logo og navnet Linde er varemerker eller registrerte varemerker for Linde plc eller dets tilknyttede selskaper. Copyright © 2025. Linde plc.

Making our world more productive