




Lågtrycksslangar för medicinskt bruk. Produktbeskrivning.



Produktbeskrivning Våra textilstärkta ftalat-fria polyvinylkloridslangar är tillverkade enligt gällande sjukhusstandard SS EN 739.

Tillåtet arbetstryck max 14 bar. Livslängd 10 år. Gäller för samtliga slangar.

Bristningstryck för sugslang av silikon är enligt DIN EN ISO 5359 Pkt. 4.4 som motsvarar: 56 bar/23°C.

Återvinning Produkten skall återvinnas i enlighet med lokala föreskrifter.

Teknisk data och artikelnummer

Slang i 5 meters längd

Art. Nr.	Beskrivning	Färg	Dimension Inv/Utv
318759	Medicinsk oxygen	Vit	6,7/12,7 mm
318754	Medicinsk lustgas	Blå	6,7/12,7 mm
318752	Medicinsk luft	Svart/vit	8/14 mm
334052	Blandgas	Röd	6/11 mm
334053	Medicinteknisk koldioxid	Grå	6/11 mm
334054	MEDIMIX®	Vit/blå	6,7/12,7 mm
333860	Sugslang (silikon)	Transp.	6/12 mm

Teknisk data
och artikelnummer

Slanger i 10 meters längd

Art. Nr.	Beskrivning	Färg	Dimension Inv/Utv
318753	Medicinsk oxygen	Vit	6,7/12,7 mm
318756	Medicinsk lustgas	Blå	6,7/12,7 mm
318757	Medicinsk luft	Svart/vit	8/14 mm
334055	Blandgas	Röd	6/11 mm
334056	Medicinteknisk koldioxid	Grå	6/11 mm
334057	MEDIMIX®	Vit/blå	6,7/12,7 mm
333861	Sugslang (silikon)	Transp.	6/12 mm

Slang i 30 meters rulle, utom sugslang som är på 25 meter

Art. Nr.	Beskrivning	Färg	Dimension Inv/Utv
308477	Medicinsk oxygen	Vit	6,7/12,7 mm
308461	Medicinsk lustgas	Blå	6,7/12,7 mm
308462	Medicinsk luft	Svart/vit	8/14 mm
308463	Vakuump	Gul	10/16 mm
308464	Gasutlopp	Blå/brun	12/17,4 mm
334058	Blandgas	Röd	6/11 mm
324782	Medicinteknisk koldioxid	Grå	6/11 mm
334059	MEDIMIX®	Vit/blå	6,7/12,7 mm
334026	Sugslang (silikon)	Transp.	6/12 mm