



## Säkerhetsventil för medicinska centralgassystem. Produktbeskrivning.



Säkerhetsventil efter Simplex MMR.



Säkerhetsventil för rörmontage.

### Produktbeskrivning

Säkerhetsventilen används i medicinska centralgassystem för att säkerställa att trycket inte överstiger 6,8 bar. Säkerhetsventilen skall monteras efter Simplex MMR, men kan med fördel även sättas på andra ställen i centralgassystemet (se modell "för rörmontage").

### Teknisk data

#### Konsol för väggmontering

Evakueringsflöd 130 m<sup>3</sup>/h

Anslutning för evakueringsrör D = 15 mm

Öppningstryck 6,8 bar

Material Mässing, koppar, rostfritt stål, gummi

Tryckklass PN 16

### Skötsel

- Skötsel, funktionskontroll och underhåll skall utföras i enlighet med användarinstruktionen.
- Produktens maximala livslängd är 10 år.

### Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

### Artikelnummer

#### Säkerhetsventil för rörmontage

Art. Nr.	Gas	Avlastningstryck	Inlopp	Utlopp
324818	Medicinska gaser och luft	6,8 bar	INV G3/4	INV G3/4

#### Säkerhetsventil efter Simplex MMR

Art. Nr.	Gas	Avlastningstryck	Inlopp	Utlopp
316598	Medicinska gaser och luft	6,8 bar	IINV G3/8	INV G3/4