




MediFlow® Ultra II. Regulator för medicinsk oxygen.



Artikelnummer 321409-321407



Artikelnummer 343259



Produktbeskrivning

Flödesväljare från Linde Healthcare för CONOXIA® medicinsk oxygen gör det lätt för användaren att fullt ut kontrollera oxygenbehandlingen. De har dessutom en robust och tålig konstruktion.

I varje flödesväljare sitter en inbyggd regulator vilket ger ett stabilt och exakt flöde, oberoende av det inkommande trycket (2800-8000 kPa, 2,8 till 8 bar).

Flödesväljarna har ett greppvänligt inställningsvred och ett tydligt avläsningsfönster som gör det enkelt att ställa in olika flöden av oxygen. De har en förbättrad funktion vid val av flöde som garanterar ett kontinuerligt flöde till patienten, även om inställningsvredet mot all förmodan skulle hamna mellan två flödesinställningar.

Avläsningsfönstret gör det lätt att läsa av flödet både från sidan och framifrån.

Flödesväljarna har som en extra säkerhetsfunktion, vridbar slangnippel (360°) vilket hindrar slangen från att vrida sig.

Flödesväljarna finns i utförande med snabbkoppling, påmonterad klove eller slitsfäste för montering på skena. Flödesväljare för klove och slits levereras med 1 m slang påmonterad och snabbkoppling, rak eller vinklad.

Fyra områden av justerbart flöde täcker behovet för de flesta typer av behandling med medicinsk oxygen: 0-1, 0-2, 0-6 och 0-25 l/min. Flödesväljarnas egenskaper är baserad på standarden EN ISO 10524-4.

Återvinning

Produkten ska återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Teknisk data	Gas	Medicinsk oxygen och medicinsk luft
	Tryckområde inlopp	2,8-8 bar
	Max utloppstryck utan flöde	2,1 bar
	Flödesområden/ Inställningar	0-1 l/min 0; 0,01; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 1 0-2 l/min 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,5; 2 0-6 l/min 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 0-25 l/min 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 12; 15; 25
	Material i hus	Förnicklad mässing
	Reglerratt	Polyamid
	O-ringar	EPDM
	Filter	Sintrad brons och rostfritt stål
	Dimensioner/Vikt	Diameter: 37 mm. Längd: 71 mm (utan inloppstättstycke). Vikt: 347 g (321407)
	Standarder	Uppfyller medicintekniska direktive MDD 93/42/EEC Uppfyller EN 10524-4 Uppfyller standard EN 1789:2000
	Klassificering	Klass IIa

Artikelnummer Flödesväljare MediFlow Ultra II, med snabbkoppling

Artikelnummer	Flöde [l/min]
343259	0-1
321409	0-2
321619	0-6
321407	0-25

Flödesväljare MediFlow Ultra II, med klove och 1,0 m monterad slang

Artikelnummer	Flöde [l/min]	Snabbkoppling
322948	0-6	rak
322650	0-25	rak
322949	0-6	vinklad
322946	0-25	vinklad

Flödesväljare MediFlow Ultra II, med slitsfäste och 1,0 m monterad slang

Artikelnummer	Flöde [l/min]	Snabbkoppling
321623	0-6	rak
321408	0-25	rak
322947	0-6	vinklad
322945	0-25	vinklad

Kundcenter Linde Healthcare kundcenter:
healthcare.se@linde.com
Telefon 08-731 18 00

Mer information om oss och våra produkter och tjänster hittar du på www.linde-healthcare.se.

Linde Gas AB
Linde Healthcare, Rättarvägen 3, 169 68 Solna
Tel +46 8 731 10 00, www.linde-healthcare.se