


Instruktion vid läckage & brand.



Förebyggande: Sörj alltid för god ventilation i förvaringsutrymmet – gäller alla gaser.

Läckage			Brand					
Gas	Åtgärd	Kommentar	Åtgärd	Kommentar	Brandfarlig	Brandunderhållande	Kvävande	Säkerhetsventil
Acetylen	Ring 112	Luktar. Lätt gas som stiger. Låt stå och läcka ut. Lättantändlig gas.	Ring 112	Sprängningsrisk från 100 grader.	Ja			Nej
Gasol (propan)	Ring 112	Luktar. Tung gas, lägger sig längs marken, risk att den rinner ner i avlopp o dyl. Ventilera väl!	Ring 112	Exploderar ej. Säkerhetsventilen öppnas.	Ja	Ja		Ja
Hydrogen (vätgas)	Ring 112	Mycket lätt gas som stiger. Viktigt ventilera väl så den inte blir liggande under taket. Lättantändlig gas.	Ring 112	Sprängningsrisk från 350 grader.	Ja			Nej
ODOROX® luktsatt oxygen	Ring 112	ODOROX® luktar (tillsats) vid läckage!	Ring 112	Sprängningsrisk 350 grader.	Nej	Ja		Nej
Oxygen	Ring 112	Luktfri. Kan anrikas i kläder och göra dessa extremt brännbara. Gasen kan tillåtas läcka ut vid god ventilation. Explosivt i kontakt med olja och fett.	Ring 112	Sprängningsrisk från 350 grader.	Nej	Ja		Nej
Skyddsgas (argon, MISON®)	1) Stäng flaskan 2) Rapportera: reklamation	Luktfri. Gasen kan tillåtas läcka ut vid god ventilation.	Ring 112	Sprängningsrisk från 350 grader.	Nej	Nej	Ja	Nej
Ammoniak	Ring 112	Giftig gas, inandas ej. Läckage upptäcks genom lukt. Ventilera väl. Larma Räddningstjänsten och låt dem ta hand om flaskan!	Ring 112	Giftig gas				
Helium	1) Stäng flaskan 2) Rapportera: reklamation	Ventilera.	Ring 112	Sprängningsrisk från 350 grader.	Nej	Nej	Ja	Nej
Koldioxid	1) Stäng flaskan 2) Rapportera: reklamation	Luktfri. Tung gas, lägger sig längs marken. Kvävningsrisk. Vädra väl! Gasen kan tillåtas läcka ut vid god ventilation. OBS! Gasen är tyngre än luft = risk att den går ner i källare o dyl.		Sprängbläck finns, går vid ca 100 grader. Eld släcks när koldioxiden strömmar ut. Exploderar ej.	Nej	Nej	Ja	Nej
Nitrogen	1) Stäng flaskan 2) Rapportera: reklamation	Ventilera.	Ring 112	Sprängningsrisk från 350 grader.	Nej	Nej	Ja	Nej

Generella instruktioner:

Läckage

Akut:
Vid akuta situationer där man inte har kontroll över situationen: **ring alltid 112**.
Har du en läckande gasflaska i gasförrådet, tag ut den i det fria. Ha koll på vindriktningen, stå inte mitt i gasmolnet!
Faran vid läckage i stängda utrymmen är att gasen trycker undan syret. Öppna dörrar, ventilera väl.

Övrigt:
Reparera aldrig en flaska som läcker/har läckt. Märk flaskan och kontakta Linde.

Brand

Akut:
Vid uppkommen brand, **ring alltid 112**, och utrym området. Säkerhetsavståndet är minst 300 meter.

Övrigt:
Har en kund en gasflaska som varit utsatt för brand, håll den borta från övriga gasflaskor. Kontakta Linde medan kunden är närvarande.

Viktiga telefonnummer:

Räddningstjänsten	112
Linde kundservice	019-27 61 27
Linde växel	08-706 95 00
Försäljningsställesupporten	020-95 40 50

Rapportera: Alla incidenter ska rapporteras, formulär finns på PartnerNet. Samtliga incidenter läggs därefter in i Lindes system för åtgärd och uppföljning.